

Concreto nota 3

recuo

muro a ser acrescido. Ver detalhe 1

Concreto armado

piso Concreto armado

mureta a ser construída. Ver detalhe 2


Nota 4:

Deverá ser execução proteção do telude com malha de aço e argamassa em espessura de 5cm. deve ser feito a limpeza e ancoragem das barras. Posterior proteger com lona e fixar a mesma.

Nota 3:

Deverá ser executado piso com caimento no sentido da caixa de drenagem. Este piso é armado com malha 4.2 de 10 x 10, espessura de 6cm.

01 PLANTA-LOCALIZAÇÃO SERVIÇOS

		MUNICÍPIO DE CIPOTÂNEA MINAS GERAIS			
TITULO DO PROJETO PROJETO CÂMARA					
OBJETO: PROTEÇÃO DE TALUDE , MELHORIAS E PINTURA DA CÂMARA					
PROPRIETARIO CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA					
FOLHA	DATA	ESCALAS	FORMATO	DESENHO	REVISÃO
01/03	24/08/2025	INDICADAS	A2		0/0
ÁREAS:					
CONTEUDO: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS					
PROPRIETARIO			Divanil Dos Santos Moreira Presidente Camara Municipal de Cipotânea		
RESPONSÁVEL TÉCNICO			ENG* R. T RAMON VINICIUS RAMOS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG N°254076/D		
RESERVADO PREFEITURA					